TECHNISCHE FICHE · WANDBEKLEDING

Textielframe — technische fiche

Een textielframe is een aluminium kader dat op de muur bevestigd wordt, met daarin een bedrukt textieldoek dat strak wordt opgespannen. Omdat het frame vóór de muur komt, verbergt het scheuren, gaten en oneffenheden zonder dat de muur eerst geëgaliseerd moet worden. Deze fiche bundelt de gegevens van het systeem. Technische gegevens kunnen wijzigen; vraag ons gerust de meest recente versie.

PRODUCTOMSCHRIJVING

Een frame uit **aluminium profielen**, op maat gemaakt en op de muur bevestigd. Het doek is van **polyester zonder PVC** en heeft rondom een flexibele, platte rand (pees) die in de groef van het profiel wordt gedrukt. De spanning in het frame houdt het doek vlak en trekt eventuele plooien eruit. Het doek kan later vervangen worden terwijl het frame blijft hangen.

FRAME

Eigenschap	Waarde
Materiaal	aluminium
Profieldikte voor wandmontage	19, 25 of 27 mm
Kleur profiel	zilver, zwart of wit (houten frame ook mogelijk)
Afmetingen	op maat, vanaf 30 × 30 cm
Grote frames	langer dan 4 m: opgedeeld in gelijke delen, gekoppeld met verbindingsstukken
Versteviging	frames groter dan 2,20 m krijgen stabilisatoren
Samenstelling	vier profieldelen, in de hoeken verbonden met hoekverbinders
Gebruik	binnen, in droge ruimtes
Garantie	2 jaar

DOEK

Doeksoort	Kenmerken
Mat doek met fijne structuur	standaardkeuze, scherpe print
Structuurdoek	zwaarder doek met een natuurlijke, gestructureerde look
Blockout-doek	houdt licht tegen; de print blijft volledig zichtbaar

Velours	zachte, glanzende, fluweelachtige uitstraling; niet brandvertragend
Brandveiligheid	B1-certificaat voor alle doeken behalve velours; daarmee geschikt voor publieke ruimtes
Print	effen kleur, foto, sfeerbeeld, logo, tekst of bedrijfsgegevens

VARIANTEN

Variant	Gegevens
Akoestisch textielframe	frame 27 mm, 25 mm akoestisch vilt (polyestervezel, 60% uit gerecycleerde PET-flessen, dichtheid 20 kg/m³), geluidsabsorptie NRC 0,45 (klasse D)
Verlicht textielframe	profiel 60 mm met ingebouwde ledverlichting, doorschijnend doek, vanaf 45 × 45 cm tot 305 × 150 cm, 230 V, dimbaar

PLAATSING

- Bij de opmeting controleren we of de muur stevig genoeg is om het frame te bevestigen, en of er vocht in de muur zit. Een vochtprobleem moet eerst opgelost worden.
- Stopcontacten, schakelaars of een radiator op de wand vragen een oplossing op maat, bijvoorbeeld een frame in meerdere delen.
- Onze plaatsers bevestigen het frame waterpas op de muur en spannen daarna het doek op.
- Het frame komt 19 tot 27 mm vóór de muur, met een smalle rand van het profiel rondom.

VOORDELEN EN AANDACHTSPUNTEN

Voordelen	Aandachtspunten
Geen egalisatie of herstelling van de muur nodig	Zichtbare, smalle profielrand rondom
Elke kleur of print mogelijk	Heel grote wanden in meerdere delen, met een zichtbare verbinding
Geen stof, geur of droogtijd	Enkel binnen, in droge ruimtes; niet voor spatzones
Doek later te vervangen	Vocht in de muur moet eerst opgelost worden

Interesse of een vraag? Stuur ons foto's en de afmetingen van je wand via interieurfolies.be/offerte-aanvraag, mail naar info@interieurfolies.be of bel +32 15 540 130. De offerte is gratis en vrijblijvend.